



TECNY FLUOR



Manguera PTFE Ondulado

APLICACIONES

- * Trasvase de fluidos a alta temperatura. Trasvase de productos químicos agresivos o puros
- * Compatible con casi todos los productos
- * Trasvase de productos inflamables: Construcción antiestática
- * Superficie antiadherente. Fácil de esterilizar. Elevada flexibilidad sin colapsar



CERTIFICACIONES

- * USDA
- * FDA
- * Pharmacopea Clase VI

REFUERZO

- * Posibilidades de refuerzo malla inoxidable 304 ó 316-L
- * Posibilidad refuerzo con malla PP azul ó PVDF negra


TEMPERATURA

- * Trabajo en continuo desde -73° hasta 232°C. Puntas superiores

FITTINGS

- * Posibilidad de racorar con todos los fitting standars.
- * Posibilidad de Flare Thur o adaptar el extremo al racords cubriéndolo:
Clamp, DIN, Cam.
- * Posibilidad de racorar con accesorios encapsulados.

MEDIDAS



Código	A Pulgadas	D.I. Mm.	B Espesor	D.I. Mm. Ondulación	D.E. Mm. Ondulación
TFTBOH12.7	1/2"	12,70	0,75	13	18
TFTBOH115.8	5/8"	15,80	0,85	18	23
TFTBOH19	3/4"	19,00	1,00	20	28
TFTBOH25.4	1"	25,40	1,10	25	34
TFTBOH31.7	1-1/4"	31,70	1,15	32	42
TFTBOH38.1	1-1/2"	38,10	1,45	37	47
TFTBOH44.45	1-3/4"	44,45	1,45	45	58
TFTBOH50.8	2"	50,80	1,50	50	61
TFTBOH57.15	2-1/4"	57,15	1,50	57	73
TFTBOH63.5	2-1/2"	63,50	1,50	63	82
TFTBOH76.2	3"	76,20	1,50	74	92
TFTBOH101.6	4"	101,60	2,00	100	125